

INNOVATIVE HIGHLAND ENDURING HIGHLAND

地面驱动装置规格参数

Specifications for Surface Drives

型号 Model	齿轮减速比 GR	最大输出扭矩,N·m Max. Output Torque	最大轴向载荷,kN Max. Axial Load	电机最大功率,kW Max. Motor Power	推荐工作转速,rpm Recommended Speed
GBF2	2.105	2000	100	37	120 ~ 500
GBF5B	4.5	2500	150	37	50 ~ 330
GBF6	5.556	2000	60	22	50 ~ 200
GBF5D	4.917	3000	200	55	50 ~ 200
VED	1	2000	160	55	220 ~ 600
LZO电机直驱 Permanent Magnet Motor	1	依据电机功率 Depends on Motor Power	200	45	0 ~ 200

井下泵规格参数

Specifications for Progressive Cavity Pumps

型号Type	额定排量Rated Displacement		举升能力Lifting Capacity	
	m ³ /d (100rpm)	bbl/d (100rpm)	水柱高Height,m	水柱高Height,ft
GLB7系列/Series	1	6	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB28系列/Series	4	25	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB40系列/Series	5.8	36	0 ~ 1900	0 ~ 6200
GLB75系列/Series	10.8	68	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB120系列/Series	17.3	110	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB190系列/Series	27.4	170	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB300系列/Series	43.2	270	0 ~ 1200	0 ~ 3900
GLB400系列/Series	57.6	360	0 ~ 1300	0 ~ 4200
GLB500系列/Series	72	450	0 ~ 960	0 ~ 3100
GLB600系列/Series	86.4	540	0 ~ 960	0 ~ 3100
GLB800系列/Series	115	720	0 ~ 730	0 ~ 2400
GLB1100系列/Series	158	1000	0 ~ 730	0 ~ 2400
GLB230DT系列/Series	33	208	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB375DT系列/Series	54	340	0 ~ 1800	0 ~ 5900
GLB460DT系列/Series	66	410	0 ~ 1500	0 ~ 4900
GLB580DT系列/Series	83	520	0 ~ 1500	0 ~ 4900
GLB800DT系列/Series	115	720	0 ~ 1100	0 ~ 3500
GLB1200DT系列/Series	172	1100	0 ~ 960	0 ~ 3100
GLB1600DT系列/Series	230	1450	0 ~ 960	0 ~ 3100
GLB2000DT系列/Series	288	1800	0 ~ 960	0 ~ 3100
GLB300U	43.2	270	1200 /1800	3900/5900
GLB600U	86.4	540	1100/1600	3600/5200
GLB900U	130	810	730/1100	2400/3600
GLB600DTU	86.4	540	810/1620	2630/5260
GLB1200DTU	172	1100	900	2900
GLB1600DTU	230	1450	900	2900
GLB2000DTU	288	1800	900	2900