

INNOVATIVE HIGHLAND ENDURING HIGHLAND

油管、套管规格参数

Specifications for Tubing and Casing

| 外径OD | | 壁厚 Wall Thickness | | 端部加工形式 End Finish | 钢 级Grade | 类 型Type |
|-------|-------|----------------------|-------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| in | mm | in | mm | | | |
| 2 3/8 | 60.3 | 0.190 | 4.83 | NUE、EUE | J55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 2 7/8 | 73.0 | 0.217 | 5.51 | NUE、EUE | J55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 3 1/2 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | NUE、EUE | J55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 4 1/2 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | STC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.224 | 5.69 | STC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.224 | 5.69 | STC、BTC | J55、K55、N80Q、L80-1、P110 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.250 | 6.35 | STC、LTC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.250 | 6.35 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.290 | 7.37 | LTC、BTC | N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.337 | 8.56 | LTC、BTC | N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 5 1/2 | 139.7 | 0.244 | 6.20 | STC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.275 | 6.98 | STC、LTC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.275 | 6.98 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80Q、L80-1、P110 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.304 | 7.72 | STC、LTC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.304 | 7.72 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.361 | 9.17 | LTC、BTC | N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.415 | 10.54 | LTC、BTC | N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 7 | 177.8 | 0.231 | 5.87 | STC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.272 | 6.91 | STC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.317 | 8.05 | STC、LTC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.317 | 8.05 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.362 | 9.19 | STC、LTC、BTC | J55、N80Q、L80-1 | ERW |
| | | 0.362 | 9.19 | LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.408 | 10.36 | LTC、BTC | N80、L80、P110、N80Q、L80-1 | 无缝钢管Seamless |
| 8 5/8 | 219.1 | 0.264 | 6.71 | STC | J55 | ERW |
| | | 0.304 | 7.72 | STC | J55 | ERW |
| | | 0.304 | 7.72 | STC | J55、K55 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.352 | 8.94 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
| | | 0.352 | 8.94 | STC、LTC、BTC | J55、K55 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.400 | 10.16 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
| | | 0.400 | 10.16 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.450 | 11.43 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝钢管Seamless |
| 9 5/8 | 244.5 | 0.312 | 7.92 | STC | J55 | ERW |
| | | 0.352 | 8.94 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
| | | 0.352 | 8.94 | STC、LTC、BTC | J55、K55 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.395 | 10.03 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
| | | 0.395 | 10.03 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.435 | 11.05 | STC、LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝钢管Seamless |
| | | 0.472 | 11.99 | STC、LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝钢管Seamless |